

Delgado,
pero de alto rendimiento.
Digital,
pero compatible con analógico.

El TK-3601D es un transceptor dPMR446 de uso libre, compacto y ligero, que alberga potentes funciones para evitar interferencias y que ofrece interoperabilidad digital/analógico para las comunicaciones por radio.

ACCESORIOS



KNB-81L
Batería Li-ion
(3.6V/2200mAh)



KSC-50CR
Cargador de Bolsillo
(incluido en el producto)



KSC-44SL
Adaptador CA
(Para KSC-50CR uso para una unidad, incluido en el producto)



KSC-44ML
Adaptador CA
(Para KSC-50CR uso múltiple, hasta 6 unidades)



KMC-55
Microaltavoz
(IP54/55/67)



KHS-37
Microauricular
(con auricular orejera)



KHS-44BL
Auricular discreto
con micrófono PTT



KHS-45
Auricular con micrófono
PTT de presilla



KHS-46
Auricular con micrófono
PTT de presilla



KHS-47
Auricular de orejera con
micrófono PTT de presilla



KHS-7A-SD
Microauricular
de diadema con PTT



KHS-10-OH-SD
Microauricular de diadema
con cancelador de ruido



KBH-14
Clip Cinturón
(incluido en el producto)



KBH-21
Clip Cinturón (Largo)



KBH-22
Soporte Clip Cinturón
(giratorio)

TK-3601D ESPECIFICACIONES

| GENERAL | |
|--|---|
| Rango de Frecuencias | 446.0 - 446.2 MHz Preset 32-frecuencias(Digital) / 16-frecuencias (Analógico) |
| Número de Canales | 48 canales (16 canales x 3 zonas) |
| Espaciado de Canales | 6.25 kHz (Digital) 12.5 kHz (Analógico) |
| Tensión de Trabajo | 3.8 V DC ± 10 % |
| Autonomía (5-5-90) ^{*1} con KNB-81L (3.6V/2200mAh) | Aprox. 14 horas (Economizador de batería Off) Aprox. 19 horas (Economizador de batería On) |
| Rango de Temperatura de Trabajo | -10 °C - +60 °C |
| Estabilidad de Frecuencia | ±1.0 ppm |
| Dimensiones (An x Al x Fo) Proyecciones no incluidas | 50 x 94 x 27 mm |
| Peso (neto) Radio con KNB-81L | 160 g |
| Potencia de Salida RF | 0.5 W e.r.p. |
| Salida de Audio (Interna / Externa) | 750 mW / 100 mW |

*1: Basado en 5% transmisión/ 5% recepción/ 90% en espera (ciclo de trabajo estándar)

- Las especificaciones se miden de acuerdo con las normas aplicables.
- Las especificaciones mostradas con típicas y debido a los avances en tecnología pueden ser cambiados sin previo aviso.
- ProTalk® es una marca registrada de JVC KENWOOD Corporation.

JVC KENWOOD Europe B.V. Sucursal en España

Carretera de Rubí, 88, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España

www.kenwood.es



KENWOOD

Pequeño,
Ligero
Alto Rendimiento.

TRANSCPTOR UHF DIGITAL
TK-3601D



ProTalk DIGITAL



Uso Libre


Su exquisito diseño hace que resulte fácil el día a día de la empresa.



Comercio

Haga que sus empleados puedan comunicarse entre ellos al instante y dé un salto en la atención al cliente. Los encargados, el personal de cajas y el de seguridad pueden recibir actualizaciones de cualquier servicio al momento.

Ideal para • Encargados y Personal de Seguridad • Personal Comercial y de Cajas • Personal Administrativo y de Almacén



Hoteles

Dé prioridad al bienestar de los clientes dando respuesta instantánea gracias a la intercomunicación del personal. El servicio de recepción puede facilitar una estancia cómoda desde la llegada hasta la salida, al tiempo que se agiliza la limpieza y el mantenimiento.

Ideal para • Personal Directivo • Recepcionistas y Porteros • Personal de Limpieza y Mantenimiento



Restauración

Si el personal puede intercomunicarse al instante, los clientes disfrutarán de una mejor experiencia gastronómica. La dirección del establecimiento puede estar al tanto de cualquier llamada, los clientes ven reducidas las esperas y el personal de cocina puede comunicarse al instante con los camareros para los pedidos.

Ideal para • Personal Directivo y de Caja • Barmans y Camareros • Personal de Cocina • Encargados de Aparcamiento



Formación

Optimice el trabajo diario de su centro de formación haciendo que se comuniquen al momento sus profesores, personal administrativo y directivos. Mejore la seguridad con respuestas inmediatas del servicio correspondiente. Agilice el movimiento de los alumnos mediante una comunicación directa entre el personal de formación para controlar más eficientemente cualquier reunión.

Ideal para • Profesores y Administradores • Instructores y Personal de Enfermería • Personal de Seguridad y Mantenimiento

Una colaboración más fuerte a través de la comunicación crea una mayor calidad y eficiencia en el trabajo en equipo.

Ligero y compacto, con modo de trabajo para 3 zonas

Diseño delgado, cuerpo compacto y ligero, solo 160 gramos. Permite trabajar en una zona 3 (digital), además de una zona 1 existente (analógico) y zona 2 (digital), evitando cualquier interferencia.

Audio potente - 750 mW

Incluso en ambientes ruidosos, podrá oír claramente la conversación.

Transmisión de tono "Continuar"

Elija entre 6 distintas notificaciones sonoras de aviso.

Exploración

Busque rápidamente los canales en uso para llamadas desde otras unidades de radio. La búsqueda se reanuda inmediatamente al recibirse la señal.

Tuerca giratoria independiente

Una tuerca giratoria independiente con rosca permite fijar accesorios de forma fiable.

Segundo PTT

Además del canal principal, es posible utilizar otro canal para espera y transmisión. Esta función es extremadamente útil para dar instrucciones diferentes a personas diferentes.

LED de encendido con selección de color

Elija entre 7 colores para el indicador LED de encendido del transceptor. Cada color permite identificar fácilmente cada unidad.

MIL-STD & IP67

Cuenta con conformidad para 11 normas militares US MIL-STD. Índice de protección IP67 frente a polvo e inmersión; índice IP54/55 de protección frente a chorros de agua.



Pack "Todo en uno"

TK-3601D KNB-81L KSC-50CR KSC-44SL KBH-14

Otras Características

•Selección de Zona •Bloqueo de Canal Ocupado •Botón Lock / Super Lock •Anuncio por Voz •VOX / Semi-VOX •Temporizador de Transmisión •Modo de Ahorro de Batería •Notificación de Llamada Entrante •Retención de PTT •Ocultar Nombre de Canal •Efecto de Audio •Modo con Auriculares •ID Común •Lookback Analógico •QT / DQT •Compresor-Expansor •Alerta de Llamada



ProTalk DIGITAL

TRANSCPTOR UHF DIGITAL
TK-3601D

